

# SOLLEVATORI

La prescrizione è rivolta a pazienti incapaci di compiere in modo autonomo operazioni della vita quotidiana (alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, posizionarsi in carrozzina o sul wc).

12.36.03.006  
Sollevatore mobile con sistema a bassa tensione (elettrico)  
art. 10.77N150



**Sollevatore mobile con sollevamento mediante sistema a bassa tensione con attuatore elettrico provvisto di sblocco meccanico per la discesa di emergenza. Centralina con pulsante di emergenza.**  
La movimentazione del sollevatore è possibile attraverso una maniglia per spinta.  
Base apribile da cm. 60 a cm.127 a mezzo leva per consentire l'entrata frontale in presenza di carrozzina, sedia, poltrona o altro.  
Pulsantiera collegata alla centralina, indicatore visivo della carica delle batterie e funzione di emergenza per l'abbassamento in caso di guasto. Autonomia circa 40 cicli completi con carico di 150 kg.  
Caricabatteria automatico esterno al sollevatore.  
Quattro ruote gemellari diametro 8 cm, le posteriori con freno a pedale.

**Dimensioni:**  
Larghezza esterna a base chiusa: 60 cm  
Larghezza a base aperta: 120 cm  
Lunghezza: 127 cm  
Altezza totale: 185 cm  
Sollevamento massimo dal pavimento: 110 cm  
Portata: 170 kg

Imbracatura in tessuto sintetico imbottito, idrorepellente, facilmente lavabile, atossico e ipoallergenico completa di maniglia per l'assistente.

Da specificare SEMPRE tipologia imbracatura:

- standard
- con contenzione del capo rinforzata nella parte posteriore con stecche
- per toilette
- per amputato

12.36.21.009  
Imbracatura da toilette con apertura  
A presa sottoascellare e fascia di sostegno per le gambe  
Misura unica, portata 200 Kg



12.36.21.003  
Imbracatura standard ad anelli a capo libero  
Misura S, M, L  
Portata max: 150/170/200 kg



12.36.21.006  
Imbracatura ad amaca con  
contenzione del capo per intero corpo  
e divisione delle gambe  
Misura S, M, L  
Portata max: 150/170/200 kg



12.36.21.015  
Imbracatura a barella

