

STAMPELLE TRIPODI QUADRIPODI

<p>12.03.06.003 Stampella canadese, antibrachiale, con puntali di appoggio regolabile con ammortizzatore</p> <p>art. 0618</p> 	<p>Stampella in lega leggera regolabile in altezza nella parte inferiore attraverso spina di bloccaggio. Impugnatura in polipropilene, anatomica, morbida e antiscivolo. Appoggio antibrachiale in polipropilene, monoblocco, fisso e antiscivolo.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altezza impugnatura/terra regolabile da 68 a 98 cm - distanza impugnatura/appoggio antibrachiale 21,5 cm <p>Portata: 130 kg</p>
<p>12.03.06.006 Stampella canadese, antibrachiale, con puntali di appoggio regolabile inferiormente</p> <p>art. 0618/A</p> 	<p>Stampella in lega leggera regolabile in altezza nella parte inferiore attraverso spina di bloccaggio con ammortizzatore. Impugnatura in polipropilene, anatomica, morbida e antiscivolo. Appoggio antibrachiale in polipropilene, monoblocco, fisso e antiscivolo.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altezza impugnatura/terra regolabile da 68 a 98 cm - distanza impugnatura/appoggio antibrachiale 21,5 cm <p>Portata: 130 kg</p>
<p>12.03.12.009 Stampella con puntali di appoggio, sottoascellare e regolazione dell'altezza</p> <p>art. 0680</p> 	<p>Stampella con appoggio sottoascellare (grucce) in lega leggera regolabile in altezza sia totalmente che dall'appoggio sottoascellare all'impugnatura attraverso spine di bloccaggio. Impugnatura in nylon, anatomica, antiscivolo, sporgente per facilitare la presa. Appoggio ascellare anatomico in poliuretano espanso.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altezza appoggio ascellare/terra regolabile da 121 a 141 cm - distanza impugnatura/appoggio ascellare regolabile da 34-58 cm <p>Portata: 100 kg</p>
<p>12.03.16.003 Tripode regolabile</p> <p>art. 0700/L</p> 	<p>Tripode con base in lega leggera regolabile in altezza attraverso spina di bloccaggio. Impugnatura in polipropilene, anatomica, morbida e antiscivolo.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altezza impugnatura/terra regolabile da 79,5 a 93,5 cm, - larghezza esterna base 34,5 cm, - profondità esterna base 31 cm. <p>Portata: 100 kg</p>
<p>12.03.16.006 Quadripode regolabile</p> <p>art. 0739/K</p> 	<p>Quadripode con base ristretta in lega leggera regolabile in altezza attraverso spina di bloccaggio. Impugnatura in polipropilene, anatomica, morbida e antiscivolo.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altezza impugnatura/terra regolabile da 78 a 90, - larghezza esterna base 28,5 cm, - profondità esterna base 24,5 cm. <p>Portata: 100 kg</p>